THALLO S3 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES

23MSS2001

- Chaussures de sécurité hautes avec nez renforcé
- Embout de sécurité: Composite 200J
- Semelle intermédiaire: Semelle anti-perforation ne contenant pas de métal
- Semelle intérieure: Matériau textile antistatique, anatomique et amovible avec une face inférieure en EVA
- Semelle: EVA et caoutchouc durable, haute résistance aux hautes et basses températures
- Forme: Confortable
- Anti-statique, résistant à l'huile et aux produits chimiques
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC



Composition

- Partie supérieure: Cuir nubuck noir
- Doublure: Doublure respirante orange 3D avec un matériau résistant à l'abrasion au talon interne

Taille

37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

Couleur

Technologies

S3

Safety class S3 (A+FO+E+WRU+P)

More info

SRC

Slip resistance of SRA + SRB

More info

Anti-perforation

Semelle anti-perforation

Plus d'info

EVA

EVA est l'abréviation de "éthylène-acétate de vinyle". Il s'agit d'un matériau "caoutchouteux" par ses propriétés ; il est flexible et doux. C'est un matériau léger, ce qui permet à la chaussure de sécurité d'être légère.

Absorption d'énergie

Absorption d'énergie dans le talon

Plus d'infos

Antistatique

Caractéristiques antistatiques.

Plus d'info



FO

Résistance de la semelle aux hydrocarbures

Plus d'infos



WRU

Only upper material is resistant to water penetration and absorption

More info



Embout de sécurité en composite

Cet embout satisfait à tous les critères décrit dans la section EN ISO 20345 et est en outre:

- *Léger par rapport à un embout de sécurité standard en acier*
- *Thermorégulateur (plus frais en été, plus chaud en hiver)*
- *Anti-magnétique et antistatique*
- *Non détectable aux détecteurs de métaux*

Certificats



EN ISO 20345: 2011

Normes de sécurité pour chaussures de securite.

En savoir plus